



HYUNDAI

GENERATORE 1500 GIRI MOTORE CUMMINS

+ DOTAZIONI

Raffreddamento a liquido

Avviamento elettrico

Pannello di controllo "waterproof"

Pulsante d'emergenza di sicurezza

Cofanatura insonorizzante

Interruttore automatico miniaturizzato



D A T I T E C N I C I

COD. 65528

BARCODE



Compatibilità

Predisposizione ATS

65289

Caratteristiche Motore

Modello	LG48C
Fase	Monofase / Trifase
Voltaggio	400 V / 230 V
Frequenza	50 Hz
Potenza nominale	48 kW / 60 kVA
Potenza max (picco)	53 kW / 66 kVA
Amperaggio	87 A
Rumorosità	<85 dB (a 7m)
Grado di protezione IP	IP23
Grado di isolamento	H/H

Modello motore	Cummins 4BTA3.9-G2
Cilindrata	3900 cc
Tipo iniezione	Diretta
Nr. cilindri	4
Giri motore	1500/min
Consumi a 100%/75%/50%	13,1/9,8/6,7 L/h
Carburante	Diesel
Capacità serbatoio carbur.	120 L
Capacità tot. sist. lubrificaz.	16,4 L
Capacità tot. sist. refriger.	8,3 L
Modello alternatore	LK224F
Eccitatrice	Senza spazzole
Centralina di comando	DeepSea DSE6120

Dimensioni prodotto	247x101x125 cm
Peso netto	1204 kg

2 ANNI
HYUNDAI
GARANZIA

Servizio di ritiro a domicilio del prodotto attivabile nella
sezione ASSISTENZA del sito

www.vincoasti.com