

# POLAR

## MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

ISTRUZIONI ORIGINALI

### **RASAERBA A SCOPPIO**

cod. 67400A mod. TB40P01A



Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per consultazioni future.

**Gentile Cliente,  
grazie per avere scelto un prodotto Polar Garden.**

I nostri prodotti sono costruiti con i più elevati standard qualitativi per permettere una esperienza di uso semplice, piacevole e sicura.

E' importante dedicare qualche momento alla lettura di questo libretto di istruzioni: le informazioni che seguono sono fondamentali per la sicurezza e per ottenere il massimo delle potenzialità del prodotto.

In caso di necessità, per qualsiasi chiarimento o consiglio, siamo a disposizione ai recapiti riportati in fondo a questo libretto: saremo felici di aiutare e risolvere qualsiasi genere di problema grazie ai nostri tecnici specializzati.

Grazie per la preferenza!

## **ATTENZIONE: CONDIZIONI DI DECADENZA DELLA GARANZIA LEGALE LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO**

La normativa attuale circa le condizioni di garanzia disciplina le condizioni normali di utilizzo del prodotto, ma la copertura decade in caso di uso improprio o errata manutenzione.

Questo prodotto è stato realizzato rispettando tutte le normative ed è progettato per un utilizzo commisurato alla potenza del motore e della relativa componentistica.

Il Rivenditore Polar è a disposizione per qualsiasi chiarimento circa le prestazioni e le modalità d'uso del prodotto.

## **CONDIZIONI DI DECADENZA DELLA GARANZIA LEGALE**

### **Superamento dei limiti di utilizzo.**

Il superamento volontario e reiterato dei limiti di utilizzo per negligenza o imperizia dell'utilizzatore può causare danni irreparabili al/decespugliatore e alle sue componenti. Qualora ciò venga verificato tecnicamente dall'Assistenza, è causa di decadenza della garanzia.

A titolo esemplificativo, il continuo blocco delle operazioni di taglio dovuto all'utilizzo di errata tecnica può provocare surriscaldamento, blocco e rottura del motore.

**Utilizzo di carburanti non idonei.** Questo decespugliatore è progettata per funzionare con carburanti per autotrazione civile miscelati con oli specifici per motori a 2 tempi. Verificare con attenzione il tipo di carburante indicato in questo libretto. In caso di utilizzo di carburanti diversi da quelli prescritti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: biodiesel, olio di colza, etanolo e sue miscele, miscele per motori 2 tempi con oli non specifici) la garanzia decade. Utilizzare solo carburanti di qualità e privi di impurità venduti da operatori commerciali autorizzati alla vendita di carburanti per autotrazione. Si consiglia, per un utilizzo ottimale e per prolungare la vita del motore, l'uso di additivi per migliorare l'efficienza, la pulizia e la durata del motore. Seguire in questo caso le indicazioni del produttore degli additivi stessi.

**Mancata manutenzione ordinaria.** Consultare le indicazioni circa gli interventi di manutenzione periodica contenuti in questo manuale. In caso di rilevamento, da parte dell'Assistenza, di danni o malfunzionamenti derivanti da mancata manutenzione periodica, la garanzia legale potrebbe decadere. A titolo esemplificativo e non esaustivo, interventi dell'Assistenza per mancati avvii del decespugliatore, derivanti da candele sporche, carburanti deteriorati, oli bruciati o di qualità insufficiente non verranno coperti da garanzia e saranno quindi considerati interventi a pagamento.

**Utilizzo improprio.** Il prodotto deve essere utilizzato per operazioni di taglio di legno o materiali compositi in legno, che non diano effetti di riscaldamento o di emissione di sostanze pericolose durante il taglio. Controllare che le condizioni ambientali di lavoro siano conformi a quanto descritto in questo libretto. Il prodotto non deve essere utilizzato per tagliare materiali diversi dal legno, come (elenco non esaustivo, ma indicativo): metalli o materiali inerti come cemento, mattoni, ceramica.

**Modifiche non autorizzate.** Sono autorizzate le sole modifiche eventualmente concordate con l'Assistenza. Non sono considerate modifiche l'uso ricambi originali forniti direttamente dall'Assistenza e le operazioni di manutenzione ordinaria prescritte in questo manuale.

## **ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

### **ATTENZIONE: LEGGERE TUTTE LE INDICAZIONI QUI RIPORTATE PRIMA DELL'UTILIZZO DEL DECESPUGLIATORE**

Questo rasaerba è progettato secondo i migliori criteri di sicurezza ed ergonomia disponibili, ma è necessario prestare la massima attenzione durante l'utilizzo.

La presenza di parti taglienti in movimento e di calore, unita all'uso di oli e carburanti e all'emissione di gas nocivi, rendono questo dispositivo potenzialmente pericoloso se non utilizzato propriamente.

- Verificare l'integrità della confezione e del prodotto. Eventuali lesioni presenti sul prodotto o parti mancanti vanno immediatamente notificate al Rivenditore. Non utilizzare il prodotto fino a che non sia stata confermata la regolarità delle condizioni d'uso da parte del Rivenditore o del Servizio di Assistenza Polar.
- Leggere tutte le istruzioni riguardanti la preparazione, l'utilizzo e la manutenzione. Un errato utilizzo di questo prodotto può provocare gravi lesioni e anche la morte.
- Ambiente di lavoro. L'ambiente di lavoro deve essere:
- Luminoso per poter controllare il lavoro. Non utilizzare in presenza di luci troppo soffuse, fumi, bassa luminosità ambientale o al buio.
- Ventilato: i gas di scarico sono tossici, il decespugliatore non deve essere utilizzato in ambienti chiusi o privi di ventilazione.
- Lontano da possibili fonti di incendio. La benzina utilizzata nella miscela carburante e i suoi vapori sono altamente infiammabili. Tutte le operazioni di rifornimento di carburante e manutenzione vanno svolte lontano da possibili fonti di incendio quali fiamme libere, oggetti surriscaldati, fonti di scintille elettriche quali cavi scoperti, utensili che utilizzano corrente ad arco o piezoelettrici.
- Spazioso. I movimenti non devono essere impediti e deve esserci la possibilità di manovrare liberamente il decespugliatore in caso di emergenza. Non operare in ambienti angusti o che blocchino i movimenti.
- Sicuro. Se è necessario lavorare su supporti o sostegni posti ad una certa altezza da terra, questi devono garantire la sicurezza dell'operatore. La superficie di appoggio deve essere asciutta e comunque non scivolosa.
- Lontano da persone o animali. Un movimento errato, la proiezione di schegge e detriti potrebbe mettere in pericolo l'incolumità fisica delle persone o animali presenti.
- Riparato. Eventi atmosferici come pioggia, neve, grandine, nebbia, umidità o calore eccessivi possono creare situazioni pericolose, evitare l'uso in concomitanza di questi eventi. Tenere lontano dalla luce diretta del sole per periodi prolungati: il surriscaldamento potrebbe creare temperature troppo elevate

sul serbatoio del carburante e possibili incendi.

- Non utilizzare su prati bagnati, fangosi, gelati, innevati. Oltre ad essere inefficace, l'utilizzo comprometterà la superficie del prato e potrebbe danneggiare il rasaerba.

### **IDONEITÀ DELL'OPERATORE**

- Non assumere droghe, farmaci, alcolici, prima o durante l'utilizzo. Non sottovalutare anche stati psicofisici temporanei come sonnolenza o intorpidimento dovuti a particolari condizioni climatiche. Curare l'alimentazione e l'idratazione durante l'utilizzo per evitare effetti negativi sui riflessi.
- Il rasaerba non va utilizzato da persone prive dei necessari requisiti psico-fisici. Se per qualche motivo (malessere temporaneo, malattia) non si è in grado di maneggiare e controllare il rasaerba, non utilizzarlo. Non eccedere la propria personale capacità fisica di sostenere per lunghi periodi il lavoro di taglio con il rasaerba: si consiglia di lavorare per periodi brevi, intervallati sempre da momenti di riposo per il recupero delle energie. I bambini, le persone non addestrate all'utilizzo o fisicamente inabili non devono in nessun caso utilizzare il rasaerba e devono sempre stare lontani dal raggio operativo della macchina.
- Utilizzare idonee protezioni. Indossare sempre occhiali di protezione, casco con visiera, guanti, cuffie antirumore, indumenti resistenti che proteggano il corpo dalla proiezione di schegge o altri materiali. Indossare specifici indumenti antitaglio e calzature antinfortunistiche.
- Seguire le normative locali.
- Non utilizzare in ambienti o in orari vietati dalle normative locali
- Evitare l'uso in ambienti in cui sia importante contenere il livello di emissioni sonore in certi orari o a certi livelli massimi. Verificare le condizioni con i soggetti coinvolti.

**Polar si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti descritti in questo manuale senza preavviso.**

**ATTENZIONE:** l'inosservanza per colpa o dolo delle indicazioni di sicurezza, uso e manutenzione contenuti in questo manuale è motivo di decadenza della Garanzia sul prodotto e dei servizi garantiti da Polar.

## Operazioni di preparazione

### Disimballo e controllo parti e contenuto della confezione.

- Controllare che nell'imballo siano presenti oltre al rasaerba:
  - Manubrio
  - Sacco per erba
  - Chiave
  - Libretto uso e manutenzione.(I contenuti della confezione potrebbero variare senza preavviso)  
Se una di queste parti non fosse presente, rivolgersi al Rivenditore.
- Rimuovere qualsiasi tipo di protezione dal rasaerba sia in cartone, sia in plastica.

**ATTENZIONE:** si consiglia di conservare l'imballo per tutta la durata della Garanzia legale. E' indispensabile conservare il libretto di uso e manutenzione in un luogo sicuro. In caso di cessione del rasaerba è obbligatorio consegnare al ricevente anche il libretto di uso e manutenzione. Smaltire secondo le norme vigenti i materiali di imballaggio non necessari.

**ATTENZIONE: controllare con attenzione l'integrità del prodotto. In caso di problemi, rivolgersi immediatamente al Rivenditore.**

## Montaggio del rasaerba

Seguire le istruzioni di seguito riportate.

- 1) Inserire la maniglia, grazie alle 4 viti. Svitare, inserire negli alloggiamenti come indicato nella figura sottostante, riavvitare saldamente. Prestare attenzione al dettaglio in figura sul montaggio delle viti.



- 2) Collegare il cavo dell'acceleratore e il filo semovente sulla leva del braccio della barra. Portare la testa del filo nel foro posto sulla leva della maniglia di sicurezza. Seguire le immagini sottostanti per assemblare e assicurarsi che il filo non si allenti.



- 3) Montare la maniglia superiore e quella inferiore. Rilasciare due dadi ad alette sull'impugnatura inferiore, come mostrato nell'immagine sottostante, quindi montare la maniglia superiore sulla maniglia inferiore. Assicurarsi che i dadi ad aletta siano sufficientemente serrati.



- 4) Ci sono 6 altezze di taglio. Regolare la maniglia secondo l'immagine qui sotto per regolare l'altezza da terra del rasaerba.



- 5) Inserire il contenitore per la raccolta dell'erba nell'apposito alloggiamento posto al di sotto della copertura posteriore. Tale copertura è dotata di meccanismo a molla, per cui va sollevata, si inserisce il contenitore negli appositi alloggiamenti in maniera corretta e infine si può rilasciare la copertura a molla sul contenitore.

**ATTENZIONE:** utilizzare sempre il contenitore per la raccolta dell'erba, dal momento che il rasaerba non è predisposto per il taglio con triturazione dello sfalcio ("Mulching").

**ATTENZIONE:** se al termine delle operazioni di assemblaggio si dovessero rilevare difformità o danni, non procedere con l'avvio del prodotto ma rivolgersi immediatamente al Rivenditore.

## Conoscenza del prodotto



1	Maniglia di sicurezza superiore	2	Pomello fissaggio manico
3	Supporto inferiore	4	Copertura posteriore
5	Scocca	6	Regolatore altezza taglio
7	Contenitore erba	8	Manopola avviamento
9	Maniglia superiore		

## Operazioni di preparazione al primo utilizzo

### Rifornimento carburante

**Attenzione!** Il carburante e i suoi vapori sono altamente esplosivi, utilizzare lontano da possibili fonti di incendio, come fiamme libere, fonti di scintille elettriche e simili. Conservare il carburante in contenitori idonei e ben chiusi.

Il rifornimento va effettuato solo da personale in possesso dei requisiti sopradescritti.

**IMPORTANTE: utilizzare soltanto benzina verde senza piombo per autotrazione** (reperibile presso la normale rete vendita dei distributori).

E' possibile utilizzare eventuali additivi specifici insieme alla benzina, per migliorare le prestazioni del motore e la durata nel tempo: seguire in questo caso con estrema attenzione le istruzioni del produttore

Non utilizzare:

- altri carburanti o miscele di altri carburanti diversi dalla benzina verde
- benzine di cui non si conosce la provenienza
- benzine riciclate da altri serbatoi o per altri utilizzi
- benzine acquistate e conservate per tempi prolungati: le condizioni ambientali possono determinare cambiamenti nelle proprietà chimiche e fisiche del carburante che possono compromettere la funzionalità del rasaerba fino al grippaggio del motore

Svitare il tappo del carburante come indicato in figura.



Versare con estrema attenzione il carburante, possibilmente utilizzando un imbuto per evitare di disperdere il carburante all'esterno. La quantità massima è di circa 1 l,0.

Richiudere il tappo del carburante a mano, in maniera salda ma senza forzare troppo o utilizzando arnesi che potrebbero danneggiarlo.

### Rifornimento olio

**IMPORTANTE: il rasaerba viene venduto senza olio all'interno della coppa motore. NON avviare prima di avere effettuato il rifornimento come indicato sotto.**

**Utilizzare solo olio per motori a scoppio 10W40.**

Svitare il tappo dell'olio come indicato in figura.



Versare l'olio, con l'aiuto di un imbuto per evitare di disperderlo. La quantità massima è approssimativamente pari a 450ml

Controllare il livello grazie all'astina posta sotto il tappo. L'olio deve stare tra il livello minimo e il massimo. Non eccedere mai il livello massimo.



Richiudere il tappo dell'olio avvitando saldamente ma senza forzare.

### Avviamento a freddo/caldo


**IMPORTANTE:** assicurarsi di effettuare le seguenti operazioni in conformità con le indicazioni di sicurezza descritte nel paragrafo "Istruzioni di sicurezza".

**PROCEDERE CON LE SUCCESSIVE FASI SE E SOLO SE IL RASAERBA RISULTI PERFETTAMENTE INTEGRO, PRIVO DI DIFETTI E PERDITE DI OLIO/CARBURANTE.** In caso contrario contattare il Rivenditore o l'Assistenza Polar by Vinco Hyundai (vedere paragrafo "Assistenza")

- 1) Posizionare il rasaerba in una zona all'asciutto, in piano e assicurarsi che non vi siano impedimenti per la rotazione della lama (ostacoli, erba alta o simili).
- 2) Avviamento a freddo: premere 2 o 3 volte il tasto in gomma morbida "primer" per pompare il carburante. **IMPORTANTE:** non effettuare questa operazione in caso di avviamento a caldo.



- 3) Spostare verso l'alto la maniglia di sicurezza superiore come indicato in figura.



- 4) Tirare la manopola dell'avviamento dapprima senza particolare forza, fino a che si sente una certa resistenza. Rilasciare la manopola fino a che raggiunga la posizione iniziale, quindi tirare energicamente fino a fondo corsa. Il motore dovrebbe accendersi al primo colpo in caso di avviamento a caldo; in caso di motore freddo, potrebbero essere necessari 2/3 tentativi.

### Utilizzo del rasaerba

**IMPORTANTE:** seguire attentamente le indicazioni da seguire durante l'utilizzo.

- Prestare la massima attenzione quando si cambia direzione in pendenza.
- Non falciare pendii eccessivamente ripidi.
- Prestare la massima attenzione quando si inverte o si tira il tosaerba verso di sé
- Arrestare il rasaerba rilasciando la maniglia superiore di sicurezza in caso di trasporto o di spostamento da un'area ad un'altra area. Non raccogliere o trasportare mai un tosaerba mentre il motore è in funzione.
- Non utilizzare mai il rasaerba con protezioni difettose o senza dispositivi di sicurezza.
- Non modificare le impostazioni del regolatore del motore o della carburazione.
- Non mettere mani o piedi vicino o sotto parti rotanti. Tenersi sempre lontani all'apertura di scarico in ogni momento.
- In caso di necessità di rifornimento di benzina, effettuarlo sempre a motore spento, in un luogo sicuro, riparato e ventilato. Attendere il raffreddamento del motore, svitare il tappo del carburante e procedere con il rifornimento (vedere paragrafo precedente "Rifornimento carburante")
- Porre attenzione in caso di vibrazioni eccessive e forti rumori da impatto delle lame: spegnere il rasaerba, attendere che le lame si fermino completamente e controllare le condizioni della parte inferiore della scocca e delle lame.
- **Non appena il contenitore dell'erba abbia raggiunto la sua capienza massima, spegnere il rasaerba e attendere il completo blocco della rotazione della lama di taglio. Rimuovere il contenitore dell'erba sollevando la copertura posteriore,**

svuotarne il contenuto e smaltire lo sfalcio secondo le regolamentazioni locali vigenti. Non continuare l'uso con il contenitore pieno in nessun caso: oltre a ridurre l'efficacia del rasaerba, rischiare il blocco della lama di taglio, l'erba in eccesso verrà riversata sul prato.

### Spegnimento del rasaerba

- Posizionare il rasaerba su una superficie piana in modo che non possa procedere autonomamente in direzioni indesiderate dopo lo spegnimento.
- Rilasciare la maniglia superiore di sicurezza.
- **ATTENZIONE:** attendere lo spegnimento del motore e poi ancora qualche secondo il completo blocco della lama di taglio.
- **ATTENZIONE:** non toccare le parti calde del motore, non effettuare rifornimenti e/o manutenzione prima che il rasaerba si sia raffreddato.

### Stoccaggio

Se si intende riporre il rasaerba per un periodo superiore ad 1 mese, si raccomanda di effettuare le seguenti operazioni.

- 1) **Pulire la scocca e l'esterno** del rasaerba rimuovendo accuratamente i residui di erba, che potrebbero diventare molto difficili da rimuovere successivamente una volta seccati. Utilizzare un panno o una spazzola a mano. Non utilizzare detergenti aggressivi e/o potenzialmente infiammabili.  
Non spruzzare acqua sul motore: ciò potrebbe causare danni al motore e alle connessioni elettriche.
- 2) **Rimuovere il carburante dal serbatoio.** A causa del normale deterioramento delle caratteristiche chimiche e fisiche della benzina, all'azione corrosiva e al rilascio conseguente di residui nel serbatoio, nel motore e nelle tubazioni del rasaerba, è necessario rimuovere la benzina.  
Procurarsi un contenitore per recuperare il carburante estratto, svitare il tappo del serbatoio. E' possibile svuotare il serbatoio capovolgendo con attenzione il rasaerba, recuperando la benzina nel contenitore, oppure utilizzare un'apposita pompa adatta allo scopo (non fornita).  
Ripetere l'operazione di rimozione della benzina dopo qualche minuto: probabilmente altro carburante si sarà riversato nel serbatoio nel frattempo e andrà rimosso.  
Infine, accendere il rasaerba e lasciare che la benzina residua si consumi completamente fino a spegnimento del motore.
- 3) **Controllare l'integrità del rasaerba.** Viti, bulloni, lama di taglio, parti in movimento e scocca devono essere integri e privi di difetti. In caso di problemi, contattare l'Assistenza.
- 4) **Riporre il rasaerba** in un luogo fresco, asciutto, al riparo da agenti atmosferici e/o chimici e ben ventilato.

## Manutenzione

Per prolungare la vita del rasaerba e renderlo sempre efficiente sono necessarie alcune operazioni periodiche di manutenzione.

**ATTENZIONE:** tutte le operazioni di manutenzione devono essere effettuate a motore spento e raffreddato. Seguire tutte le indicazioni di sicurezza descritte nell'apposito paragrafo "istruzioni di sicurezza" con particolare attenzioni alle condizioni ambientali e all'idoneità dell'operatore.

Manutenzione programmata			
	Ogni 12 ore/uso	Ogni 24 ore/uso	Ogni 36 ore/so
Filtro aria	pulizia	pulizia	sostituzione
Candela	pulizia	pulizia	sostituzione
Olio	controllo livello	sostituzione	controllo

### Cambio filtro aria.

Rimuovere la copertura del filtro posto sul lato del rasaerba. Si consiglia di pulire con aria compressa. Se necessario, sostituire. Richiudere il coperchio.



### Controllo e sostituzione candela.

Rimuovere la candela dall'alloggiamento con l'apposita chiave. Utilizzare uno straccio imbevuto di prodotto specifico e una spazzola metallica per la pulizia. Controllare che la distanza dell'elettrodo, sia corretta (0,75mm). Se necessario, sostituire la candela.

### Controllo e sostituzione olio

Attendere il completo raffreddamento del rasaerba, per permettere il deposito dell'olio all'interno della coppa. Controllare il livello dell'olio (tra minimo e massimo). Effettuare eventuale rabbocco (non oltre il livello massimo) con olio 10W40 per motori a benzina. In caso di sostituzione, utilizzare un'apposita pompa anche manuale per rimuovere l'olio vecchio. Smaltirlo con osservanza alle normative vigenti sugli oli esausti, non disperdere nell'ambiente.




### Sostituzione e affilatura lama di taglio

Per rimuovere la lama, svitare la vite, controllare il supporto della lama e sostituire tutte le parti di ricambio se sono usurate o danneggiate.

In caso di affilatura, deve essere svolta da Tecnici qualificati, in quanto un errore potrebbe causare lo sbilanciamento della lama e successi

Quando si rimonta la lama, assicurarsi che i bordi taglienti siano rivolti nella direzione della rotazione del motore. La vite della lama deve essere serrata a  $4,5 \text{ K} \cdot \text{gm}$  (45 Nm) con una chiave dinamometrica.



### Scheda tecnica

Modello	TB40P01A
Codice prodotto Polar	67400A
Tipo motore e cilindrata	Benzina 4 tempi OHV 132 cc
Potenza motore	3,5 HP / 2,7 Kw
Rotazione massima motore	2800 rpm
Tipo trazione	a spinta
Capacità serbatoio benzina	1.5 L
Capacità serbatoio olio	0.6L
Larghezza taglio	400mm
Peso lordo	23 KGS
Rumorosità $L_{WA}$	96 dB(A)
Volume del contenitore erba	40 litri
Altezze regolabili	25-75 mm (6 livelli)

## Risoluzione problemi

### 1) Il motore non funziona:

Provare su di una superficie con erba più corta o su un'area che è già stata falciata.

Pulire il canale di scarico dell'erba tagliata e l'alloggiamento della lama (la lama di falciatura deve ruotare liberamente)

Correggere l'altezza di taglio.

### 2) Cadute di potenza del motore:

Correggere l'altezza di taglio.

Pulire il canale di scarico dell'erba tagliata e l'alloggiamento della lama (la lama di falciatura deve ruotare liberamente)

Riaffilare o sostituire la lama di taglio (contattare l'Assistenza)

### 3) Il contenitore dell'erba tagliata non è riempito sufficientemente

Correggere l'altezza di taglio.

L'erba del prato potrebbe essere troppo bagnata e scivolare sulle lame. Attendere le ore più calde per fare evaporare l'umidità del prato stesso e riprovare.

Riaffilare o sostituire la lama di taglio (contattare l'Assistenza)

Pulire il contenitore dell'erba tagliata.

Pulire il canale di scarico dell'erba tagliata e l'alloggiamento della lama (la lama di falciatura deve ruotare liberamente)

## Smaltimento e riciclaggio del prodotto

Effettuare lo smaltimento del prodotto a fine vita secondo le normative.

Separare gli imballaggi riciclabili in carta, cartone e plastica e smaltirli come indicato localmente.

## Condizioni di Garanzia e Assistenza Tecnica

Fatte salve le "condizioni di decadenza della garanzia legale" riportate in questo libretto, il Rivenditore Polar by Vinco applicherà le condizioni previste dalla normativa in vigore.

Polar by Vinco Srl, applica una garanzia commerciale a supporto dell'attività del Rivenditore.

Il Rivenditore e il Consumatore finale possono rivolgersi quindi direttamente al Centro di Assistenza Tecnica Vinco Srl per:

- **Informazioni tecniche su uso e manutenzione.**
- **Interventi relativi all'assistenza tecnica del prodotto**, quali riparazione o sostituzione del prodotto, qualora il cliente sia in possesso di documento di acquisto precedente i 24 mesi dalla data della presentazione della problematica. Il servizio è disponibile a pagamento anche per i prodotti fuori garanzia e comprende ritiro e riconsegna presso l'indirizzo del richiedente. L'Assistenza Tecnica Vinco Srl può demandare a terze parti lo svolgimento di operazioni di riparazione autorizzate.
- **Servizio di ritiro a domicilio.** Per alcune categorie di prodotto è prevista, quando indicato sulla confezione del prodotto, il servizio di ritiro a domicilio del Cliente, riparazione e riconsegna a titolo gratuito, per tutta la durata della garanzia legale. Il ritiro a domicilio

viene accordato a insindacabile giudizio del servizio di Assistenza Tecnica Vinco Srl (fermi restando tutti gli altri obblighi di garanzia legale).

- **Invio a titolo gratuito di parti o ricambi** per prodotti in Garanzia legale. Tale invio viene deciso a insindacabile giudizio del servizio di Assistenza Tecnica Vinco Srl qualora riguardi la sostituzione di parti secondarie o con funzione estetica. Tutti i ricambi che riguardano la manutenzione ordinaria (elenco indicativo non esaustivo: candele, filtri, oli) sono sempre a pagamento.

## **Assistenza Tecnica Polar by Vinco Srl**

E' possibile contattare l'Assistenza nei seguenti modi.

- **Compilando l'apposito Form sul sito** [www.vincoasti.com](http://www.vincoasti.com) alla sezione "Assistenza". Attenzione, per il ritiro a domicilio è necessario munirsi di codice di autorizzazione fornito contattando il Centro di Assistenza stesso, raggiungibile nei modi che seguono.
- **Call Center Tecnico.** Attivo tutti i giorni lavorativi negli orari 10-12/15-17:

**0141 176.63.15**

- **E-mail.** Per l'attivazione dei servizi di Assistenza o per conoscere lo stato di una riparazione:

[assistenza@vincoasti.it](mailto:assistenza@vincoasti.it)

per la richiesta di ricambi:

[ricambi@vincoasti.it](mailto:ricambi@vincoasti.it)

- **Fax.** Nel caso non fosse disponibile l'utilizzo di una casella e-mail è possibile inviare la propria richiesta di assistenza al numero:

**0141 35.12.85**

**Assistenza Tecnica Polar by Vinco Srl, Viale Giordana 7, 10024 Moncalieri**

**Attenzione: il servizio di Assistenza Tecnica non è aperto al pubblico. Contattare il numero telefonico 0141 176.63.15 per qualsiasi necessità.**

## **CERTIFICATO DI GARANZIA**

**Vinco s.r.l. - P.zza Statuto,1 - 14100 Asti - Italy**

Modello: \_\_\_\_\_ Codice: \_\_\_\_\_

Data di acquisto \_\_\_\_\_

### **QUESTO CERTIFICATO NON DEVE ESSERE SPEDITO MA CONSERVATO UNITAMENTE ALL'IMBALLO ORIGINALE**

La garanzia ha validità soltanto se corredata da **RICEVUTA FISCALE**,  
Vi consigliamo quindi di allegarla al presente certificato di garanzia.

La garanzia ha valore per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (un anno in caso di beni strumentali) e viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali, rilasciato dal venditore autorizzato, riportante la ragione sociale dello stesso e la data in cui è stata effettuata la vendita. Affinché la garanzia sia operativa, è necessario che il certificato di garanzia sia conservato unitamente ad uno dei documenti validi agli effetti fiscali riportante gli estremi identificativi del prodotto, e che entrambi siano esibiti in caso di intervento da parte di personale tecnico dei Centri Assistenza Autorizzati.

Questo certificato di garanzia si riferisce alle condizioni di Garanzia Convenzionali del Produttore nei confronti del Consumatore e non pregiudica i diritti della Garanzia Europea (previsti dalla Dlgs 206/2005 Codice del Consumo).

Per fruire del servizio di assistenza tecnica in garanzia, il consumatore può:

1. recarsi presso il punto vendita senza alcuna incombenza ulteriore; 2. richiedere il servizio aggiuntivo di assistenza con ritiro a domicilio. Il servizio è aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello di cui al punto 1 e si applica solo alle tipologie di prodotti previste da Vinco. Invitiamo a contattare Vinco allo scopo di verificare se il prodotto possa usufruire di questo servizio.

All'interno del periodo di garanzia, Vinco S.r.l. si impegna a sostituire o riparare gratuitamente le parti componenti l'apparecchio che risultino difettose all'origine per vizi di fabbricazione, senza alcuna spesa per il consumatore.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a cause di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), errata installazione o manutenzione, manutenzione operata da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione nonché le manutenzioni citate nel libretto di istruzioni.

Non sono inoltre coperti da garanzia le avarie causate da urti, manomissioni o installazioni improprie. Questo certificato di garanzia è valido solo se l'apparecchiatura è venduta ed installata sul territorio italiano (compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano). La richiesta di intervento per riparazioni in garanzia verrà evasa con prontezza dagli organi competenti, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo. Il produttore non potrà comunque rispondere di disagi dipendenti da eventuali ritardi nell'esecuzione dell'intervento. Il consumatore finale dovrà presentare l'apparecchio da riparare in garanzia presso il punto vendita, unitamente al documento fiscale di acquisto ed al certificato di garanzia. Il produttore declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito Libretto Istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Qualora l'apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati indicati dal produttore, i rischi di trasporto relativi saranno a carico dell'utente nel caso di invio diretto ed a carico del Servizio nel caso di ritiro presso l'utente.

**ITALIANO**

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE (UE) / DECLARATION OF CONFORMITY EC (EU)

Mandatario dal Fabbricante, inteso di seguito come "Fabbricante": Vinco S.r.l., Piazza Statuto 1 – 14100 Asti.

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del Fabbricante.

Fascicolo tecnico costituito e detenuto da Daniele Nossa, c/o Vinco S.r.l., Piazza Statuto 1 – 14100 Asti.

DENOMINAZIONE, FUNZIONE E TIPO: RASAERBA A BENZINA	
CODICE: 67400 67400A	LOTTO: rif. apposta etichetta apposta su ogni unità
MODELLO: TB40P01 TB40P01A	NUMERO DI SERIE: univoco per ogni unità, rif. bordo macchina

L'oggetto della presente dichiarazione è conforme a tutte le seguenti normative di armonizzazione pertinenti dell'Unione Europea, nel momento della messa sul mercato

Direttiva 2014/30/UE del 26/02/2014 Compatibilità Elettromagnetica
Direttiva 2006/42/CE del 17/05/2006 Direttiva Macchine
Direttiva delegata 2015/863/UE del 31/03/2015, che modifica la Direttiva 2011/65/UE dell'08/06/2011 ROHS
Regolamento 1907/2006/CE del 18/12/2006 REACH
Regolamento 2016/1628/UE del 14/09/2016 relativo ai limiti di emissione di inquinanti (Euro V)

La presente dichiarazione di conformità è conforme ai requisiti della Direttiva 2000/14/CE del 08/05/2000, Allegato VI, e 2005/88/CE del 14/12/2005, nonché DLgs 262/2002 del 04/09/2002, concernente l'emissione acustica delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto

Procedura di valutazione della conformità seguita: conforme a Direttiva 2000/14/CE
Organismo notificato che l'ha effettuata (nome ed indirizzo): TÜV SÜD Industrie Service GmbH (Organismo notificato nr. 0036 - Westendstrasse 199, 80686 München, Germany)
Ispezioni periodiche a cura di: medesimo Organismo notificato
Livello di potenza sonora misurato sull'apparecchiatura $L_{PA}$ : 75 dB(A)
Livello di potenza sonora garantita per l'apparecchiatura $L_{WA}$ : 96 dB(A)
Larghezza di taglio (cm): 40 CM

Norme armonizzate utilizzate


EN ISO 5395-1:2013 – EN ISO 5395-2:2013/A2:2017 – EN ISO 14982:2009
---

Organismo notificato che ha rilasciato il certificato

Certificato nr. M8A 17 12 97863 010, emesso da TÜV SÜD Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339 München, Germany
Certificato nr. E8A 16 11 97863 003, emesso da TÜV SÜD Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339 München, Germany

Asti, 21/11/2019

Daniele Nossa  
Ufficio Tecnico Vinco s.r.l.



In nome e per conto del legale Rappresentante Lidio Conti



# POLAR

Le immagini potrebbero differire dal reale design delle stesse

**MADE IN CHINA**

Importato da Vinco S.r.l.

14100 Asti (AT) ITALY

Tel: +39 0141 351284 Fax: +39 0141 351285

E-mail: [info@vincoasti.it](mailto:info@vincoasti.it) - [www.vincoasti.it](http://www.vincoasti.it)

**CENTRO RICAMBI E ASSISTENZA:**

Viale Giordana, 7 - 10024 Moncalieri (TO) - ITALIA Tel: +39 0141/1766315

Assistenza e-mail: [assistenza@vincoasti.it](mailto:assistenza@vincoasti.it) - Ricambi: [ricambi@vincoasti.it](mailto:ricambi@vincoasti.it)